

MIN. SPAD TECHNOL. ČISTÉ KANALIZACE DO DN 200 – 1%

TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

PŘI REALIZACI OVEŘOVAT STÁVAJÍCÍ TRASY ZVLÁŠTĚ V MÍSTECH NÁPOJENÍ A KŘÍŽENÍ

PŘI ZJIŠTĚNÍ KOLIZNÍCH SKUTEČNOSTÍ INFORMOVAT GP

V PŘÍPADĚ RUŠENÍ STAV. POTRUBÍ OVĚŘIT FUNKČNOST

ODKANALIZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZARÍZ. PŘEDMĚT

V PŘÍPADĚ MOŽNOSTI PRONÍKÁNÍ ZAPACHU ZE SPLÁŠK. KANALIZACE

ŘEŠIT SÍLOVÝMI SMYČKAMI NEBO SÍFONOVÝMI KUSEM

The diagram shows a circle on the left with a solid line segment (radius) extending from the center to the circumference. To the right of the circle is a dashed arc, which is a portion of a circle's circumference.

Hala Rondo - REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY				
INVESTOR:		STAREZ - SPORT, a.s.Křídlovická 911/34, 603 00 Brno	FORMÁT	6 × A4
MÍSTO STAVBY:		k.ú. Staré Brno par.č. 14/10/1 a 14/10/12	DATUM	06/2023
CHARAKTER STAVBY:		stavební úpravy	STUPEŇ DOK.	DPS
DOKUMENTACE:	D.1 – SO 01 Rekonstrukce ledové plochy D.14.1 Zdravotně technické instalace		Č. ZAKÁZKY	1118/23
			Č. ARCHIVNÍ	1118/CZ
OBSAH:	Půdorys kanalizace		MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍS. VÝKRESU: D14_02