

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	SKLADBA PODLAHY	STĚNY	STROP	PODLAHA
1.01	Vstup se schodištěm	11.97	3130	SP/06	Omitka	Omitka	Teraso
1.02	Chodba	24.12	2650	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
1.03	WC	1.40	<Nedefino váno>	SP/05	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
1.04	WC předšůl	3.79	<Nedefino váno>	SP/05	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
1.05	Kancelář	19.49	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
1.06	Kancelář	13.98	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
1.06a	Balkon	2.91	3050	ST/04	Omitka	Omitka	Betonová dlažba
1.07	Kancelář	25.42	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
1.08	Recepcce	11.66	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
1.09	NEPŘÍRAŽENO	0.00	-	-	-	-	-
1.10	Kancelář	25.42	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
1.11	Ředitelská kancelář	16.24	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
1.11a	Balkon	2.91	3050	ST/04	Omitka	Omitka	Betonová dlažba
1.12	Kancelář	13.54	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
1.13	WC předšůl	3.79	<Nedefino váno>	SP/05	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
1.14	WC	1.40	<Nedefino váno>	SP/05	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba

178.07 m²

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stěnové konstrukce
- interiérový nábytek a vybavení
- keramická velkoformátová dlažba
- slinuté keramické glazované dlaždice 60 x 60 cm s plně probarveným střepem, rektifikované rozměr 598x598x10 mm
barva bílá, lemová
povrch hladký, matný, protiskluzový R10/B
- přírodní kaučuk
- kombinace trvale elastického kaučuku a volně roztroušených žulových úlomků
tloušťka materiálu ~2,0 mm
role ~1,22 m x 15,0 m
barva světlá šedá
- přírodní kaučuk
- kombinace trvale elastického kaučuku a volně roztroušených žulových úlomků
tloušťka materiálu ~2,0 mm
role ~1,22 m x 15,0 m
barva tmavě šedá
- počátek kladení dlažby

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN

- dřevěný lamelový obklad

materiál HDF + přírodní dýha
barevnost a způsob provedení popsané ve výpisu prvků
- magnetický náter

barva na akrylové bázi, obsahují kovové feromagnetické částičky
aplikace minimálně 3 vrstevného náteru
barva světlé šedá
(Alternativně ztřídit černý magnetický náter bílou disperzní barvou. Přetřením je oslabena magnetická schopnost náteru, je proto třeba zvážit aplikaci 4 náteru magnetické barvy.)
- disperzní malba

interiérová disperzní omyvatelná barva
odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)
barva bílá - třída 2, matný vzhled, bělost 95%
paropropustná

LEGENDA ZNAČEK

- lednice - vestavná lednice v rámci skříňové sestavy/kuchyně
- šatník - šatní tyč v rámci skříňové sestavy
- koš - odpadkové koše v rámci skříňové sestavy
- mýčka - vestavná mýčka v rámci kuchyně
- datová zásuvka dvojnásobná (2xRJ45 UTP cat.6) - koordinovat s projektem Slaboproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- zásuvka HDMI - koordinovat s projektem Slaboproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- televizní zásuvka TV+R - koordinovat s projektem Slaboproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- zásuvka (230V 16A) - koordinovat s projektem Silnoproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- příločná zásuvka - "falešná" zásuvka s otvorem pro provlečení kabelů od pracovních stolů k zásuvkám umístěným v meziplotovém sloupku
- spínač osvětlení - koordinovat s projektem Silnoproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- ovladač venkovních rolet - koordinovat s projektem Silnoproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- přípojná krabice - příprava na napojení zásuvek ve stívolém meziplotovém
- v300

výška osy vypínače/zásuvky

MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ ZÁSUVKY A VYPÍNAČŮ

- čtvercový hranatý design
- barva onyx/kouřová černá, v kuchyňkách ocelové šedá, v hygienických prostorách ledová bílá

