

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	SKLADBA PODLAHY	STĚNY	STROP	PODLAHA
2.01	Schodišťový prostor	11.97	3130	SP/06	Omitka	Omitka	Teraso
2.02	Chodba	19.79	2650	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.03	WC	1.35	<Nedefino váno>	SP/05	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
2.04	WC předsín	3.79	<Nedefino váno>	SP/05	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
2.05	Kuchyně	10.65	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.06	Kancelář	19.10	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.06a	Balkon	2.91	-	ST/05	Omitka	-	Betonová dlažba
2.07	Kancelář	25.42	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.08	Kancelář	19.19	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.09	Kancelář	25.42	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.10	Ředitel	16.08	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.10a	Balkon	2.91	-	ST/05	Omitka	-	Betonová dlažba
2.11	Kancelář	13.54	2800	SP/04	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
2.12	WC předsín	3.79	<Nedefino váno>	SP/05	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
2.13	WC	1.40	<Nedefino váno>	SP/05	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stěnové konstrukce
- interiérový nábytek a vybavení
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH
- keramická velkoformátová dlažba
- slinuté keramické glazované dlaždice 60 x 60 cm s plně probraným střepe, rektifikované rozměr 598x598x10 mm
barva bílá, krémová
povrch hladký, matný, protiskluzový R10/B
- přírodní kaučuk
- kombinace trvale elastického kaučuku a volně roztroušených žulových úlomků
tloušťka materiálu ~2,0 mm
role ~1,22 m x 15,0 m
barva světlá sedá
- přírodní kaučuk
- kombinace trvale elastického kaučuku a volně roztroušených žulových úlomků
tloušťka materiálu ~2,0 mm
role ~1,22 m x 15,0 m
barva tmavě sedá
- počátek klázení dlažby
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN
- dřevěný lamelový obklad
- materiál lamel HDF + přírodní dýha
barevnost a způsob provedení popsán ve výpisu prvků
- magnetický náter
- barva na akrylové bázi, obsahují kovové feromagnetické částičky
aplikace minimálně 3 vrstevného náteru
barva světlé sedá
(Alternativně přetřít černý magnetický náter bílou disperzní barvou. Přetřením je oslabena magnetická schopnost náteru, je proto třeba zvážit aplikaci 4 náteru magnetické barvy.)
- disperzní malba
- interiérová disperzní omyvatelná barva
odolnost proti oděru za mokra (CSN EN 13300)
barva bílá - třída 2, matný vzhled, bělost 95%
paropropustná
- LEGENDA ZNAČEK
- lednice - vestavná lednice v rámci skříňové sestavy/kuchynky

šatník - šatní tyč v rámci skříňové sestavy

koš - odpadkové koše v rámci skříňové sestavy

myčka - vestavná myčka v rámci kuchynky

datová zásuvka dvojnásobná (2xRJ45 UTP cat.6) - koordinovat s projektem Slaboproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby

zásuvka HDMI - koordinovat s projektem Slaboproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby

televizní zásuvka TV+R - koordinovat s projektem Slaboproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby

zásuvka (230V 16A) - koordinovat s projektem Silnoproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby

průvlečná zásuvka - "falešná" zásuvka s otvorem pro provedení kabelů od pracovních stolů k zásuvkám umístěným v mezi stolovém sloupku

spínač osvětlení - koordinovat s projektem Silnoproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby

ovladač venkovních rolet - koordinovat s projektem Silnoproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby

přípojná krabice - příprava na napojení zásuvek ve stolovém mezi sloupku

v300

výška osy vypínače/zásuvky
- MATERIÁLOVÉ PŘEVODĚNÍ ZÁSUVK A VYPÍNAČŮ
- čtvercový hranatý design

- barva omykací/rolovací čerň, v kuchyňských ocelové sedá, v hygienických prostorách ledová bílá
-
- GENERALIZACE PROJEKTU

ARTHEON s.r.o.

matej@artheon.cz | +420774864464 | Křižkova 2619/45, Brno, 61000 | www.artheon.cz

info@artheon.cz

ARTHEON s.r.o.

matej@artheon.cz | +420774864464 | Křižkova 2619/45, Brno, 61000 | www.artheon.cz

REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO -

ŘEŠENÍ INTERIÉRU

STAVEZ - SPORT, s.r.o.

Křižkova 911/34, 602 00 Brno - Střední Brno

Brno 602 786, A.s. Pošta 602 00, parcela č. 53

5 VÝKRESY

PŮDORYS 2NP
- AA

ARTHEON

Ing. Petr Málek

Ing. Petr Málek

Ing. arch. Jakub Sedlá

0,000 + 208,45 mm

06/2024

b03