

Technická specifikace a požadované parametry sedačky standard

Název: Plastová sedačka s opěradlem

Rozměry sedačky cca: 420 x 365 x 325 mm

Popis: Plastový sedák z polypropylenu, otvor pro odtok vody a prolis pro umístění čísla, povrch plastové sedačky hladký, umístění v exteriéru, vysoká odolnost proti vandalismu, odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám a UV záření

Materiál: Musí splňovat parametry dle PN-EN 1021-1:2014 a PN-EN 1021-2:2014 na odolnost a hořlavost, dále PN-EN 12727:2016 na odolnost a trvanlivost výrobku a PN-B- 02855:1988 z hlediska uvolňování toxických produktů rozkladu a hoření materiálů

Umístění: Severní tribuna MFS Srbská

Celkový počet sedaček k dodání vč. podkonstrukce a montáže: 2 960 ks

Barevné provedení sedaček: červená

Označení sedaček: Označení plastových sedaček bude zajištěno zadavatelem (provozovatelem) dle skutečnosti a potřeb nájemníků, materiálem bude nálepka s řadou a číslem.

Vzorová konstrukce: Samostatná ocelová pozinkovaná konstrukce pro umístění každé sedačky zvlášť, rozměr musí odpovídat jednotlivé sedačce. Osově středy dvou sedáků vedle sebe musí být vzdáleny min. 450 mm včetně max. přesahu sedáku přes nosnou konstrukci 50 mm.



Demontáž: Zadavatel požaduje demontovat současné plastové sedačky v celkovém počtu 2 926 ks. Demontované sedačky budou zhotovitelem zlikvidovány, včetně poplatku za uložení odpadu na skládce. (Jedná se o sedačky v sektorech R, S, T, U, V).



Montáž: Montáž nových plastových sedaček bude provedena na ocelovou pozinkovanou konstrukci, která bude položena a uchycena k podkladnímu betonu. Současné drobné nadbetonávky a betonové dlaždice musí být rovněž odstraněny viz položkový rozpočet. Dále bude zachován současný vzhled plastových sedaček západní tribuny. Osově středy dvou sedáků vedle sebe musí být vzdáleny min. 450 mm včetně max. přesahu sedáku přes nosnou konstrukci 50 mm.

Vzorová výkresová část plastových sedaček s opěradlem

