





LEGENDA:

-  NOVÝ POVRCH Z UMĚLÉ TRÁVY
-  STÁVAJÍCÍ CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
-  PLOCHA URČENÁ K REKONSTRUKCI  
PLOCHA: 7 022,40 m<sup>2</sup>
-  OPRAVOVANÁ MÍSTA

BOURACÍ PRÁCE

- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ VSYPU (GUMOVÉHO GRANULÁTU SBR A KŘEMIČITÉHO PÍSKU) Z UMĚLÉ TRÁVY VČ. EKOLOGICKÉ LIKVIDACE
- SOUČASNÝ UMĚLÝ TRÁVNÍK BUDE NAŘEZÁN NA PÁSY A EKOLOGICKY ZLIKVIDOVÁN PO CELÉ PLOŠE HŘIŠTĚ. CELKEM 7 022,40 m<sup>2</sup>
- PODKLADOVÁ ELASTICKÁ PODLOŽKA BUDE PLOŠNĚ OČIŠTĚNA OD HRUBÝCH A JEMNÝCH NEČISTOT
- OPRAVA - ODSTRANĚNÍ PODKLADOVÉ ELASTICKÉ PODLOŽKY SBR S KAMENIVEM NA POŠKOZENÝCH VYZNAČENÝCH MÍSTECH CELKEM V PLOŠE DO 200 m<sup>2</sup>
- ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ PROPADLÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY A OPRAVA PODKLADOVÝCH VRSTEV
- V MÍSTĚ OPRAVY PROPADLÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY BUDOU ROZEBRÁNY STÁVAJÍCÍ DEFORMOVANÉ BETONOVÉ OBRUBY
- ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH DRENÁŽNÍCH ŽLÁBKŮ V MÍSTECH POŠKOZENÉ DLAŽBY CELKEM DO 15 BM

NOVÝ STAV


- BUDE INSTALOVÁN NOVÝ UMĚLÝ POVRCH 3. GENERACE DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE PO CELÉ PLOŠE HŘIŠTĚ. CELKEM 7 022,40 m<sup>2</sup>
- OPRAVA ELASTICKÉ PODLOŽKY SBR S KAMENIVEM NA VYZNAČENÝCH MÍSTECH A JINÝCH MÍSTECH, KTERÉ BUDOU ODSOUHLASENY PO ODSTRANĚNÍ UMĚLÉ TRÁVY CELKEM DO 200 m<sup>2</sup>
- DOSYPÁNÍ A ZHUTNĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO PODLOŽÍ V MÍSTĚ PROPADLÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČETNĚ POKLÁDKY ROZEBRANÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, CELKEM V PLOŠE DO 180 m<sup>2</sup>
- V MÍSTĚ OPRAVY PROPADLÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY BUDOU NOVĚ OSAZENY A ZABETONOVÁNY OBRUBY
- D+M POŠKOZENÝCH DRENÁŽNÍCH ŽLÁBKŮ V MÍSECH POŠKOZENÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY CELKEM 15 BM
- DOJDE K UMYTÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY V OKOLÍ SPORTOVIŠTĚ VYSOKÝM TLAKEM VODY O CELKOVÉ PLOŠE 875 m<sup>2</sup>

SPECIFIKACE NOVÉ UMĚLÉ TRÁVY

- TYP VLÁKNA - MONOFILNÍ ROVNÉ VLÁKNO 100% PE
- UMĚLÁ TRÁVA BUDE OBSAHOVAT VLASCE O TLOUŠŤCE MIN. 500 µm (MICRON)
- VÝŠKA UMĚLÉ TRÁVY MIN. 48 mm
- MIN. POČET VPICHŮ 8 020/m<sup>2</sup>
- MIN. HMOTNOST 2250 gr/mm
- MIN. DTEX 15 000
- BARVA ZELENÁ
- LAJNOVÁNÍ NA KOPANOU V BÍLÉ BARVĚ ŠÍŘKY 100 mm UNIVERZÁLNÍ HŘIŠTĚ 100 m x 64 m (HLAVNÍ FOTBAL) A LAJNOVÁNÍ PRO AMERICKÝ FOTBAL BARVOU MODRÁ
- MIN. 25 kg/m2 PŘÍRODNĚ BÍLÉHO KŘEMIČITÉHO PÍSKU CERTIFIKOVANÉHO, ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉHO PRO POUŽITÍ NA SPORTOVIŠTĚ, FRAKCE 0,6/1,2 mm
- MIN. 8 kg/m2 CERTIFIKOVANÉHO ŠEDÉHO GUMOVÉHO GRANULÁTU EPDM, FRAKCE 1,0 / 3,0 mm

POZNÁMKY

- SPORTOVIŠTĚ MÁ PŘÍPUSTNÝ PŘÍČNÝ SPÁD OD PODÉLNÉ OSY DO 0,5%, TEN BUDE PŘED POKLÁDKOU KONTROLOVÁN V RÁMCI ROVINATOSTI PODLOŽÍ POMOCÍ 4 METROVÉ LATĚ, KDY NA DÉLCE LATĚ (4 m) NESMÍ BÝT NEROVNOST VĚTŠÍ NEŽ 10 mm - BUDE KONTROLOVÁNO PŘED POKLÁDKOU UMĚLÉHO TRÁVNÍKU.
- LAJNOVÁNÍ NA KOPANOU V BÍLÉ BARVĚ ŠÍŘKY 100 mm UNIVERZÁLNÍ HŘIŠTĚ 100 m x 64 m (HLAVNÍ FOTBAL) A LAJNOVÁNÍ PRO AMERICKÝ FOTBAL BARVOU MODRÁ.



BRNO FCB LUŽÁNKY	DATUM	ŘÍJEN 2021
	MĚŘÍTKO	1:300
	FORMÁT	525x297
PŮDORYS	Č.V.	2