



NAPĚTÍVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ZVÝŠENÁ PROUDOVÝMI CHRÁNÍCI A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED3

LEGENDA:
→ CHL – VÝVOD 400V 16A PRO PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ - dle projektu chlazení D.1.4.b
→ X3. – VÝVOD 230V 10A PRO PŘIPOJENÍ OHŘEVU STŘEŠNÍCH VPŮSTÍ

POZNÁMKY:
BUDE PROVEDENO NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ DLE POŽADAVKŮ PROJEKTU CHLAZENÍ - viz D.1.4.b
a BUDE PROVEDENO PŘIPOJENÍ JEDNOTEK CHLAZENÍ K OCHRANĚMŮ POSPOJOVÁNÍ VODICEM CY10 ZŽ
BUDE PROVEDENO PŘIPOJENÍ NABÍJENÍ OHŘEVU STŘEŠNÍCH VPŮSTÍ - dle požadavků výrobce zařízení