

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV	PLOCHA	SKLADBA PODLAHY	SVĚTLÁ VÝŠKA	STĚNY	STROP	PODLAHA
3.01a	Chodba	11,85	SP/04	2450	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.01b	Chodba	3,09	SP/04	2450	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.02	WC + sprcha	4,05	SP/05	<Nedefino váno> (2000)	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
3.03	Sekretariát	12,23	SP/04	2650	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.04	Kuchyňka	5,62	SP/04	2650	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.05	Generální ředitel	20,04	SP/04	2650	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.06	Zasedací místnost	16,19	SP/04	2650	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.07	Kancelář	16,85	SP/04	2650	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.08	Ředitel	12,43	SP/04	2650	Omitka	SDK podhled	Kaučuk
3.09	WC předšín	3,27	SP/05	<Nedefino váno> (2000)	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
3.10	WC	1,61	SP/05	<Nedefino váno> (2000)	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled	Keramická dlažba
3.11	Terasa	39,85	ST/02	-	Omitka	-	Betonová dlažba
3.12	Mezipodesta	11,97	SP/06	2800	Omitka	SDK podhled	Teraso

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stěnové konstrukce
- interiérový nábytek a vybavení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH

- keramická velkoformátová dlažba
slinuté keramické glazované dlaždice 60 x 60 cm s plně probáveným střepe, rektifikované
rozměr 598x598x10 mm
barva bílá, krémová
povrch hladký, matný, protiskizový R10/B
- přírodní kaučuk
kombinace trvale elastického kaučuku a volně roztroušených žulových úlomků
tloušťka materiálu ~2,0 mm
role ~1,22 m x 15,0 m
barva světlá šedá
- přírodní kaučuk
kombinace trvale elastického kaučuku a volně roztroušených žulových úlomků
tloušťka materiálu ~2,0 mm
role ~1,22 m x 15,0 m
barva tmavě šedá
- počátek klázení dlažby

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN

- dřevěný lamelový obklad
materiál lamel HDF + přírodní dýha
barevnost a způsob provedení popsán ve výpisě prvků
- magnetický náter
barva na akrylové bázi, obsahující kovové feromagnetické částičky
aplikace minimálně 3 vrstevného náteru
barva světlé šedá
(Alternativně přetřít černý magnetický náter bílou disperzní barvou. Přetřívání je oslabena magnetická schopnost náteru, je proto třeba zvolit aplikaci 4 náterů magnetické barvy.)
- disperzní malba
interiérová disperzní omývatelná barva
odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)
barva bílá - třída 2, matný vzhled, bělost 95%
paropropustná

LEGENDA ZNAČEK

- lednice - vestavná lednice v rámci skříňové sestavy/kuchyňky
- šatník - šatní tyč v rámci skříňové sestavy
- koš - odpadkové koše v rámci skříňové sestavy
- myčka - vestavná myčka v rámci kuchyňky
- datová zásuvka dvojnásobná (2xRJ45 UTP cat.6) - koordinovat s projektem Slaboproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- zásuvka HDMI - koordinovat s projektem Slaboproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- televizní zásuvka TV+R - koordinovat s projektem Slaboproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- zásuvka (230V 16A) - koordinovat s projektem Silnoproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- průvětrná zásuvka - "falešná" zásuvka s otvorem pro provedení kabelů od pracovních stolů k zásuvkám umístěným v mezistolovém sloupku
- spínač osvětlení - koordinovat s projektem Silnoproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- ovladač venkovních rolet - koordinovat s projektem Silnoproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- přípojná krabice - příprava na napojení zásuvek ve stolovém mezisloupku
- v3000
výška osy vypínače/zásuvky

MATERIÁLOVÉ PŘÍKAZY A VÝPISY

- čtvercový hranatý design
- barva omývkou/černá, v kuchyňkách ocelové šedá, v hygienických prostorách ledová bílá

