

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
OZN	NÁZEV	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	SKLADBA PODLAHY	STĚNY	STROP
-1.01	Chodba	13.34	2550	SP/01	Omitka	SDK podhled
-1.02	WC	2.30	2700	SP/02	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled
-1.03	Úklidová místnost	2.63	2700	SP/02	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled
-1.04	Serverovna	34.25	<Nedefinováno>	SP/03	Omitka	SDK podhled
-1.05	Zasedací místnost	24.58	2700	SP/01	Omitka	SDK podhled
-1.06	Kancelář	18.55	2700	SP/01	Omitka	SDK podhled
-1.07	Kancelář	24.58	2700	SP/01	Omitka	SDK podhled
-1.08	Kancelář	18.15	2700	SP/01	Omitka	SDK podhled
-1.09	Kuchyňa/denní místnost	15.66	2700	SP/01	Omitka	SDK podhled
-1.10	WC předšň	3.01	2700	SP/02	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled
-1.11	WC	1.73	2700	SP/02	Omitka + ker. obklad (2000)	SDK podhled
-1.12	Sklad	6.76	2700	SP/02	Omitka	SDK podhled
165.53 m²						

LEGENDA MATERIÁLŮ

- stěnové konstrukce
- interiérový nábytek a vybavení
- keramická velkoformátová dlažba

slinutá keramická glazovaná dlaždice 60 x 60 cm s plně probraným střepe, rektifikované  
rozměr: 598x598x10 mm  
barva bílá, krémová  
povrch hladký, matný, protiskluzový R10/B
- přírodní kaučuk

kombinace trvale elastického kaučuku a volně roztroušených žulových úlomků  
tloušťka materiálu ~2,0 mm  
role ~1,22 m x 15,0 m  
barva světlá šedá
- přírodní kaučuk

kombinace trvale elastického kaučuku a volně roztroušených žulových úlomků  
tloušťka materiálu ~2,0 mm  
role ~1,22 m x 15,0 m  
barva tmavá šedá
- počátek klázení dlažby

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN

- dřevěný lamelový obklad

materiál lamel HDF + přírodní dýha  
barevnost a způsob provedení popsán ve výpisu prvků
- magnetický náter

barva na akrylové bázi, obsahující kovové feromagnetické částice  
aplikace minimálně 3 vrstevného náteru  
barva světlá šedá  
(Alternativně přetřít černý magnetický náter bílou disperzní barvou. Přetřením je oslabena magnetická schopnost náteru, je proto třeba zvolit aplikaci 4 náterů magnetické barvy.)
- disperzní malba

interiérová disperzní omyvatelná barva  
odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)  
barva bílá - třída 2, matný vzhled, bělost 95%  
paropropustná

LEGENDA ZNAČEK

- lednice - vestavná lednice v rámci skříněové sestavy/kuchynky
- šatník - šatní tyč v rámci skříněové sestavy
- koš - odpadkové koše v rámci skříněové sestavy
- myčka - vestavná myčka v rámci kuchynky
- datová zásuvka dvojnásobná (2xRJ45 UTP cat.6) - koordinovat s projektem Slaboproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- zásuvka HDMI - koordinovat s projektem Slaboproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- televizní zásuvka TV+R - koordinovat s projektem Slaboproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- zásuvka (230V 16A) - koordinovat s projektem Silnoproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- průhledná zásuvka - "falešná" zásuvka s otvorem pro provedení kabelů od pracovních stolů k zásuvkám umístěným v mezistolovém sloupku
- spínač osvětlení - koordinovat s projektem Silnoproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- ovladač venkovních rolet - koordinovat s projektem Silnoproudých instalací v rámci provádění dokumentace stavby
- přípojná krabice - příprava na napojení zásuvek ve stolovém mezistolupku
- v3000

výška osy vypínače/zásuvky

MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ ZÁSUVKY A VYPÍNAČŮ

- čtvercový hranatý design
- barva omykací/černá, v kuchyních ocelové šedá, v hygienických prostorách ledová bílá
- 

