

Svítidlo LED 280 1600LM 840 IP54 II KL. OPAL (14W)

280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

H



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	
Stupeň těsnosti:	IP54
Odolnost proti nárazu:	IK10
Nominální výkon [W]:	14
Světelný tok svítidla [lm]*:	1600
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 5
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Povrchové kulaté svítidlo LED s krytím IP54 a integrovaným úsporným světelným zdrojem LED. Bílá základna; difuzor z nárazuvzdorného PC zajišťuje rovnoměrné rozložení světla a vysokou třídu odolnosti proti nárazu (IK10).

APLIKACE

Povrchové svítidlo určené pro vnitřní použití v reprezentativních místnostech a chodbách (velké konferenční sály, hotelové chodby, pracovny). Určeno k montáži na stropy a stěny. Široká škála průměrů a dvě verze difuzoru umožňují použití stejného kování v místnostech s různými parametry. Hodí se jako základní nebo obecný zdroj světla v interiéru.

Svítidlo LED 280 1600LM 840 IP54 II KL. OPAL (14W)

280MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Nominální výkon [W]:	14	Materiál difuzoru:	PC
Index:		Barva difuzoru:	bílý
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál optiky:	PC
EAN:		Materiál karoserie:	PP
Světelný tok svítidla [lm]:	1600	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	280/72
Typ difuzoru:	OPÁL	Instalační rozměry [mm]:	160
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	17	Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP54
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	povrchová montáž
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	83	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +25
Energetická třída:	E	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	280/75/280
Třída ochrany:	II	Čistá hmotnost [kg]:	0.430
Index podání barev (Ra):	>80	Typ kategorie:	plafondy
SDCM:	≤ 5	Verze:	280
Účinník:	0.90	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Životnost LED L70B50 [h]:	90000	Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Úhel osvětlení [°]:	120	Záruka [roky]:	5
Přepětová ochrana [kV]:	1	Certifikát CE:	<div></div> <div></div> <div></div>

SVĚTELNÁ KŘIVKA

