

Svítlidlo LED PC/PC 1500MM 7200LM 840 IP65 50W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

E,L



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP65
Světelný tok svítidla [lm]*:	7200
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	PC
Barva těla:	šedá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	zamrzlý
Montážní verze:	přisazené, závěsné
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1500/85/80
Odolnost proti nárazu:	IK06

VLASTNOSTI PRODUKTU

LED PC je svítidlo určené pro technologii LED. Je navržena od základu a přináší nová řešení pro zlepšení distribuce světla a teplotní rovnováhy. Její velmi dobré technické parametry zaručují dosažení požadované úrovně osvětlení a úspory energie. Svítidlo má řadu vylepšení, která usnadňují a urychlují instalaci, například nastavitelné držáky, které zajišťují toleranci instalace +/-50 mm. Standardně je vybaveno odolnými příchytkami z nerezové oceli (INOX). Svítidlo má vysoké krytí IP65 a jeho tělo i stínidlo jsou odolné proti UV záření.

APLIKACE

Multifunkční LED svítidlo pro povrchovou montáž je určeno pro použití v oblastech s vysokými požadavky na prachotěsnost a vodotěsnost. Doporučuje se zejména pro osvětlení průmyslových objektů (továrny, laboratoře), skladů, parkovišť (podzemních i víceúrovňových), sportovních stadionů, dopravních terminálů a podchodů. Svítidlo je ideální pro nové osvětlovací aplikace i pro náhradu tradičních zářivkových svítidel energeticky úspornými LED řešeními.

Svítlidlo LED PC/PC 1500MM 7200LM 840 IP65 50W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Jmenovitý výkon svítidla [W]:	50	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	32000
Index:	374227	Úhel osvětlení [°]:	120
Teplota barvy [K]:	4000	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	590527	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1500/85/80
Světelný tok svítidla [lm]:	7200	Materiál karoserie:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	šedá
Typ difuzoru:	zamrzlý	Stupeň těsnosti:	IP65
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Montážní verze:	přisazené, závěsné
Frekvence [Hz]:	50-60	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +40
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	144	Odolnost proti nárazu:	IK06
Energetická třída:	C	Záruka [roky]:	5
Třída ochrany:	I	Certifikát CE:	<div></div> <div></div> <div></div>
Index podání barev (Ra):	>80		
SDCM:	≤ 3		
Životnost LED L70B50 [h]:	103000		
Životnost LED L80B20 [h]:	65000		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

